Stand 02 / 2022

Art. 3005205

Schuhwaschanlage Typ B12

Bezeichnung: Schuhwaschanlage Typ B12

Ausschreibungstext:
Liefern und versetzen einer Schuhwaschanlage mit 12 Reinigungsplätzen

Bestehend aus:
1 Stk. Waschtrog aus Beton, Gesamtlänge ca. 320 cm, Tiefe ca. 100 cm, Höhe ca. 25 cm, Wandungsstärke 10 cm, schalungsglatt, armiert, Innenseitig beidseitig zu Mitte angeschrägt, mit Kantenschutz-Winkeleisen, verzinkt, 3-teiliger Gitterrost, bündig aufliegend innerhalb des Trogs, feuerverzinkt, Maschenweite 31/31 mm, Stabhöhe 25 mm, inkl. Schachtfutter für PVC-Rohr NW 100 Gewicht: ca.1430 kg je Trog

1 Stk. Waschbügel aus verzinktem Stahl, Länge ca. 334 cm, Gesamthöhe ca. 120 cm (sichtbar 75 cm ab OK Belag, Fundament ca. 45 cm tief eingebunden) Stahl-Profile 100 x 50 x 4 mm, feuerverzinkt, mit Wasserführung, inkl. beidseitigem Auflagebügel für Schuhe, Höhe 40 cm ab Trog Oberkante, 12 Stk. Wasserhahnenanschluss ½“ (6 je Seite), 1 Stk. seitlicher Schlauchanschluss mit Schlauchverschraubung ¾“ / LW 16 und Wasseranschlussmuffe 1“ (eingeschweißt, feuerverzinkt), doppelseitig nutzbar
Gewicht ca. 68 kg

12 Stk. Wasserhahn, einfach verchromt, Anschluss ½“, mit Kunststoff-Rad.

1 Stk. Wasserhahn mit Schlauchanschluss, Anschluss ½“, Schlauchanschluss ¾“, Hahn mit Rückschlagventil.

Vindico Art. Nr.: 3005205

Liefernachweis:
Vindico Sport GmbH
Deutschordenstr. 38
73463 Westhausen
Tel. 07363/40902-0
Fax: 07363/40902-99
info@vindico-sport.de
www.vindico-sport.de

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: ……

Liefern und nach Herstellerangaben Ein- & Aufbauen