Stand 04/2021

Art. 1110200

Kippsicherungen

Bezeichnung: Klemmbodenhülse für mobile Tore

Ausschreibungstext:
Klemmbodenhülse aus Aluminium zur Sicherung mobiler Tore. Gesamtlänge 35cm aus Aluminium, Gewindespindel aus Edelstahl. Hülsendeckel ist wendebar zur bauseits Beschichtbar oder zum Bekleben mit Kunstrasen. Klemmung wird bei Bedarf aus der Bodenhülse rausgezogen. Die Klemmbodenhülse ist während der Klemmung verschlossen. Verklemmung erfolgt über eine Rändelmutter mit Spannhaken. Es sind Klemmungen bis zu 12cm Profilstärke möglich. Der Klemmhebel lässt sich bis zu 7 cm in Längsrichtung verschieben um Einbautoleranzen auszugleichen. Bei nicht Verwendung der Klemmung ist diese komplett in der Bodenhülse eingelassen. Somit keine Stolbergefahr. Es wird bei der Klemmung kein Werkzeug benötigt.

Beschichtung mit Bitumen gegen Aufpreis möglich.

Anforderungen / Bauweise:

- Klemmbodenhülse mit Aluminiumdeckel
- Gesamtlänge 35 cm
- Klemmeinheit ist während der Klemmung verschlossen
- Klemmung für Profile bis 12 cm
- Klemmhebel bis zu 7 cm in Längsrichtung verschiebbar
- es wird kein Werkzeug zur Klemmung benötigt

Fundamte:

- Fundamentgröße 80x80x80 cm mit Beton C 25/30, WF; XC4, XF1
- Betonstahl Bst. 500 A; Stahl / Beton Überdeckung c≥5 cm
- Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen

Vindico Art.Nr.: ***1110200***

Liefernachweis:
Vindico Sport GmbH
Deutschordenstr. 38
73463 Westhausen
Tel. 07363/40902-0
Fax: 07363/40902-99
info@vindico-sport.de
www.vindico-sport.de
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: ……

Liefern und nach Herstellerangaben Ein- & Aufbauen