Stand 11/2021

Art. 1110500

Bodenhülse Saftey PRO

Bezeichnung: Bodenhülse „safety PRO“

Ausschreibungstext:
Sicherheitsbodenhülse „saftey PRO“ aus Aluminium 150x150 mm, mit integriertem, elastischem Sicherheitskopf und innenliegendem Polyoxymethylene Kunststoff als Laufbuchse für Aluminiumprofil. Obere unter untere Führung des Profils max. 3,00 cm. Kompletter Hülseneinsatz ist nachträglich entfernbar. Die Elastikschicht des Hülsenkopfs besteht aus einem 1-3 mm starkem, grünem, wetterfesten und stark Stoß absorbierendem Gummigranulat und ist 25 mm über dem Aluminiumprofil mit dauerelastischem PU Klebstoff, Zugfestigkeit 1,8 N/mm², fixiert. Hülsenkopf muss zwingend nur aus einer 25 mm Elastikschicht sein! Keine Verletzungskante durch vorstehende Aluminiumprofile.
Gesamtlänge Hülse: 52 cm, Einstecktiefe 40 cm. Inklusive einem losem, grünem Kunststoffdeckel mit Aushebeöffnung zum Verschließen der Hülse.

Beschichtung mit Bitumen gegen Aufpreis möglich.

Anforderungen / Bauweise:
- Grundkörper aus Aluminium Quadratprofil 150x150mm
- Einstecktiefe 40 cm, Gesamtlänge 52 cm
- elastischer Hülsenkopf (gleichzeitig auch Pfostenmanschette)
- POM Kunststoff-Innenführung
- oberen und unteren Auflagefläche von nur 3cm (kaum Reibung)
- bei Bedarf komplett auswechselbares Innenleben
- Bodenhülse kann für alle Profile von allen Herstellern produziert werden
- (z.B. Oval, Rund, Quadrat, Segelmast) - Im Standard Oval 120x100mm

Fundamte:
- Fundamentgröße 80x80x80 cm mit Beton C 25/30, WF; XC4, XF1
- Betonstahl Bst. 500 A; Stahl / Beton Überdeckung c≥5 cm

Vindico Art. Nr.: 1110500

Liefernachweis:
Vindico Sport GmbH
Deutschordenstr. 38
73463 Westhausen
Tel. 07363/40902-0
Fax: 07363/40902-99
info@vindico-sport.de
www.vindico-sport.de

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: ……

liefern und nach Herstellerangaben Ein- & Aufbauen