

Art. Nr. 2001010

Rohrgittertor vollverschweißt

Bezeichnung: Rohrgittertor, 3,00 x 2,00m, vollverschweißt, Auslage 70/100cm

Ausschreibungstext:

mobiles Bolzplatz- / Rohrgittertor komplett aus Aluminium, 3,00 x 2,00 m, obere Auslage 70 cm, untere Auslage 100 cm, komplett vollverschweißt, Torrahmen aus 120 x 100 mm Ovalprofil, Wandungsstärke 2,5 mm, Torrahmen mit innenliegenden Eckverstärkern, Rück- & Seitenwände aus Ø 40mm Aluminium Rundrohren. Die Rundrohre sind in den Aluminium Querprofilen aus 50x50mm mit abgerundeten Ecken eingelassen und verschweißt. Strebenabstand nach DIN EN 1176-1, Tore vorbereitet für Bodenverankerung.

TÜV geprüft mit Zertifikat

Anforderungen / Bauweise:

- Tor in einem Stück verschweißt
- Innenmaß: 3,00 x 2,00 m
- 4 angeschweißte Griffe
- Rück- & Seitenwände aus Ø 40mm Aluminium Rundrohren
- Rundrohre eingelassen in Aluminium Querprofil aus 50x50mm
- Auslage oben 70 cm, unten 100 cm
- vorbereitet für eine Bodenverankerung
- Strebenabstand nach DIN EN 1176-1
- TÜV geprüft nach DIN EN 15312, mit TÜV-Zertifikat

Fundamente (Bodenhülsen / verlängerte Pfosten):

- Fundamentgröße 80x80x80 cm mit Beton C 25/30, WF; XC4, XF1
- Beton Überdeckung c≥5 cm
- Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen

Fundamente (Erdanker):

- Fundamentgröße 110x50x80 cm mit Beton C 25/30, WF; XC4, XF1
- Beton Überdeckung c≥5 cm
- Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen

Vindico Art. Nr.: 2001010

Liefernachweis:

Vindico Sport GmbH
Deutschordenstr. 38
73463 Westhausen
Tel. 07363/40902-0
Fax: 07363/40902-99
info@vindico-sport.de
www.vindico-sport.de
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat: