

## Art. Nr. 2001016

### Rohrgittertor vollverschweißt

**Bezeichnung:** Rohrgittertor, 5,00 x 2,00m, vollverschweißt, Auslage 100/100cm

**Ausschreibungstext:**

mobiles Bolzplatz- / Rohrgittertor komplett aus Aluminium, 5,00 x 2,00 m, obere Auslage 100 cm, untere Auslage 100 cm, komplett vollverschweißt, Torrahmen aus 120 x 100 mm Ovalprofil, Wandungsstärke 2,5 mm, Torrahmen mit innenliegenden Eckverstärkern, Rück- & Seitenwände aus Ø 40mm Aluminium Rundrohren. Die Rundrohre sind in den Aluminium Querprofilen aus 50x50mm mit abgerundeten Ecken eingelassen und verschweißt. Strebenabstand nach DIN EN 1176-1, Tore vorbereitet für Bodenverankerung.

**TÜV geprüft mit Zertifikat**

**Anforderungen / Bauweise:**

- Tor in einem Stück verschweißt
- Innenmaß: 5,00 x 2,00 m
- 4 angeschweißte Griffe
- Rück- & Seitenwände aus Ø 40mm Aluminium Rundrohren
- Rundrohre eingelassen in Aluminium Querprofil aus 50x50mm
- Auslage oben 100 cm, unten 100 cm
- vorgerichtet für eine Bodenverankerung
- Strebenabstand nach DIN EN 1176-1
- TÜV geprüft nach DIN EN 15312, mit TÜV-Zertifikat

**Fundamente (Bodenhülsen / verlängerte Pfosten):**

- Fundamentgröße 80x80x80 cm mit Beton C 25/30, WF; XC4, XF1
- Beton Überdeckung c≥5 cm
- Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen

**Fundamente (Erdanker):**

- Fundamentgröße 110x50x80 cm mit Beton C 25/30, WF; XC4, XF1
- Beton Überdeckung c≥5 cm
- Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen

**Vindico Art. Nr.:** 2001016

**Liefernachweis:**

Vindico Sport GmbH  
Deutschordenstr. 38  
73463 Westhausen  
Tel. 07363/40902-0  
Fax: 07363/40902-99  
info@vindico-sport.de  
www.vindico-sport.de  
oder gleichwertig  
Angebotenes Fabrikat: .....