E-Mail: info@vindico-sport.de

Internet: www.vindico-sport.de



Art. Nr. 2001073

Bolzplatztor vollverschweißt

Bezeichnung: Bolzplatz Fußballtor Typ 3, 3,00 x 2,00m, vollverschweißt

Ausschreibungstext:

mobiles Bolzplatz Fußballtor aus Aluminium, 3,00 x 2,00 m, obere Auslage 80 cm, untere Auslage 200 cm, komplett vollverschweißt mit je 2 seitlichen Griffen, Torrahmen aus 120 x 100 mm Ovalprofil, Wandungsstärke 2,5 mm, Netzbügel aus 60x3 mm Rundrohr mit angeschweißter Seilspannöse, Torrahmen mit innenliegenden Eckverstärkern und eingefräster Netzbefestigung, Abstand der Netzaustrittsöffnungen alle 2,5 cm als durchgehendes System, keine Verletzungsgefahr, Bodenrahmen aus 80 x 40 mm Profil mit integrierter Nut und innenliegenden Kunststoffdoppelnetzhaken zur Befestigung des Tornetzes. Es wird kein Spannseil am Bodenrahmen zur Netzbefestigung benötigt und zugelassen. Zusatzstreben von der Torlatte an den Netzbügel sowie vom Bodenrahmen an den Netzbügel zur zusätzlichen Stabilisierung. Eingeschweißtes Knotenblech an der Bodenrahmenecke.

TÜV geprüft mit Zertifikat

Anforderungen / Bauweise:

- Tor in einem Stück verschweißt
- Netzbügel (Ø 60 mm)
- zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens
- Torrahmen aus Aluminium Ovalprofil 120x100mm
- Bodenrahmen aus rechteckigen Aluminiumprofilen (80 x 40 x 2,5 mm) mit abgerundeten Ecken
- 4 angeschweißte Griffe
- Netzaufhängung Torrahmen mit integrierter, eingefräste Netzaufhängung
- Netzaufhängung am Bodenrahmen durch integrierte, Kunststoffdoppelnetzhaken
- Auslage oben 80 cm, unten 200 cm
- vorgerichtet für eine Bodenverankerung
- Aufrechte Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen
- Kein Spannseil am Bodenrahmen erforderlich und zugelassen
- TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat
- Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen

Vindico Art. Nr.: 2001073

Liefernachweis:

Vindico Sport GmbH Deutschordenstr. 38 73463 Westhausen Tel. 07363/40902-0 Fax: 07363/40902-99 info@vindico-sport.de www.vindico-sport.de oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

Telefon: +49 (0) 7363 / 40902-0

Telefax: +49 (0) 7363 / 40902-99