

Art. Nr. 2001107

Jugendtor vollverschweißt

Bezeichnung: Jugend Fußballtor Typ 3, 5,00 x 2,00m, vollverschweißt

Ausschreibungstext:

mobiles Jugend Fussballtor aus Aluminium, 5,00 x 2,00 m, obere Auslage 80 cm, untere Auslage 150 cm, komplett vollverschweißt mit je 2 seitlichen Griffen, Torrahmen aus 120 x 100 mm Ovalprofil, Wandungsstärke 2,5 mm, Netzbügel aus 60x3 mm Rundrohr mit angeschweißter Seilspanöse, Torrahmen mit innenliegenden Eckverstärkern und integrierter, eingefräßter Netzbefestigung, Abstand der Netzaustrittsöffnungen alle 2,5 cm als durchgehendes System, keine Verletzungsgefahr, Bodenrahmen aus 80 x 40 mm Profil mit integrierter Nut und innenliegenden Kunststoffdoppelnetzhasen zur Befestigung des Tornetzes. Es wird kein Spanseil am Bodenrahmen zur Netzbefestigung benötigt und zugelassen. Zusatzstreben von der Torlatte an den Netzbügel sowie vom Bodenrahmen an den Netzbügel zur zusätzlichen Stabilisierung. Eingeschweißtes Knotenblech an der Bodenrahmenecke.

TÜV geprüft mit Zertifikat nach DIN 748

Anforderungen / Bauweise:

- Tor in einem Stück verschweißt
- Netzbügel (Ø 60 mm)
- zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens
- Bodenrahmen aus rechteckigen Aluminiumprofilen (80 x 40 x 2,5 mm) mit abgerundeten Ecken
- 4 angeschweißte Griffe
- Netzaufhängung Torrahmen integrierte, eingefräste Netzaufhängung
- Netzaufhängung Bodenrahmen integrierte, Kunststoffdoppelnetzhasen
- Auslage oben 80 cm, unten 150 cm
- vorgerichtet für eine Bodenverankerung
- Aufrechte Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen
- Kein Spanseil am Bodenrahmen erforderlich und zugelassen
- TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat
- Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln
- Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen

Vindico Art. Nr.: 2001107

Liefernachweis:

Vindico Sport GmbH
Deutschordenstr. 38
73463 Westhausen
Tel. 07363/40902-0
Fax: 07363/40902-99
info@vindico-sport.de
www.vindico-sport.de
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: