E-Mail: info@vindico-sport.de

Internet: www.vindico-sport.de



Art. 4608500

Parkour Anlage "Small"

Bezeichnung: Parkour Anlage Small

Ausschreibungstext:

Komplette Parkour Anlage Typ S. Griffstangen vereinzelt höhenverstellbar und modular durch TURNBARsystem. Nachfolgend Parkour-Elemente aller notwendigen Fundamentierungen nach statischen Erfordernissen der DIN EN 16899:2018-07 montieren.

Parkour Anlage S bestehend aus nachfolgenden Positionen:

Betonwerkstein:

Parkour Betonelement, gemäß DIN EN 16899:2015-09, Betonwerkstein nach DIN EN 13198, Betongüte mind. C25/30 XC4 XF1, konstruktiv bewehrt, Oberfläche geschalt mit gefasten Kanten, Sichtbetonklasse SB 2, sandgestrahlt, Rutschfestigkeit nach BGR 181, Klasse mind. R11, Farbe: anthrazit

```
1Stk. Länge x Breite x Höhe = 2,00 x 2,05 x 0,20m (Fenster Länge x Breite = 0,60 x 1,40m)
1Stk. Länge x Breite x Höhe = 2,00 x 0,20 x 1,35m
1Stk. Länge x Breite x Höhe = 1,22 - 1,42 x 0,20 x 2,05m
1Stk. Länge x Breite x Höhe = 0,30 - 0,50 x 0,20 x 2,05m
1Stk. Länge x Breite x Höhe = 0,30 - 0,50 x 0,20 x 0,65m
1Stk. Länge x Breite x Höhe = 1,22 - 1,42 x 0,20 x 0,40 - 0,65m
1Stk. Länge x Breite x Höhe = 1,26 - 1,50 x 0,20 x 0,68 - 0,95m
1Stk. Länge x Breite x Höhe = 1,50 x 0,20 x 0,54 - 0,95m
1Stk. Länge x Breite x Höhe = 0,95 x 0,20 x 0,35 - 0,54m
1Stk. Länge x Breite x Höhe = 0,70 x 0,20 x 0,20m
1Stk. Länge x Breite x Höhe = 0,35 x 0,20 x 0,20m
1Stk. Länge x Breite x Höhe = 0,35 x 0,20 x 0,20m
1Stk. Länge x Breite x Höhe = 0,30 - 0,50 x 0,20 x 1,05m
1Stk. Länge x Breite x Höhe = 1,22 - 1,42 x 0,20 x 0,60 - 1,05m
```

Metallbaukomponenten:

Edelstahl 1.4301 EN 10217-7, Ø42,4


```
2 Stk. TURNBARwandprofil, Höhe = 600 mm Edelstahl,
```

zzgl. Montagematerial: 4x Ankerstange, U-Scheibe und selbstsichernde Mutter schwarz

Telefon: +49 (0) 7363 / 40902-0

Telefax: +49 (0) 7363 / 40902-99

- 1 Stk. Stange Edelstahl gebürstet, Länge = 1800 mm, Ø 42 mm; Zur 90° Befestigung
- 1 Stk. Bügel, Nutzmaß: Länge 1830mm, Höhe 220mm
- 1 Stk. Stange 2000mm
- 1 Stk. Angebauter Bügel, Nutzmaß: Länge 1979mm, Höhe 400mm
- 1 Stk. Angebauter Bügel, Nutzmaß: Länge 1979mm, Höhe 200mm
- 1 Stk. Angebauter Bügel, Nutzmaß: Länge 1479mm, Höhe 800mm
- 1 Stk. Stange 1500mm
- 1 Stk. Stange, Nutzmaß: Länge 600mm



E-Mail: info@vindico-sport.de

Internet: www.vindico-sport.de



Sichtbefestigung Dübel-Schraubmaterial, bestehend aus Ankerstange HIT-Z-R M10x135, und Unterlegscheiben M10 Edelstahl schwarz DIN 12550; Selbstsichernde Mutter M10 Edelstahl schwarz DIN 985 Fundamentbefestigung mit Injektionsmörtel HIT-HY 200-A 500/2 und Ankerstange HIT-Z-R M10x135

Einbindetiefe ca. 0,1 m unter OK Fallschutzbelag, einschl. 2 bzw. 4 Stück Wellenanker zur Befestigung an Fundamente mit mitgelieferten Wellenankern, Fundamente gemäß Folgeposition, einschl. statische Berechnung / Standsicherheitsnachweis.

Telefon: +49 (0) 7363 / 40902-0

Telefax: +49 (0) 7363 / 40902-99

Vindico Art.Nr.: 4608500

Liefernachweis:

Vindico Sport GmbH Deutschordenstr. 38 73463 Westhausen Tel. 07363/40902-0 Fax: 07363/40902-99 info@vindico-sport.de www.vindico-sport.de

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

Liefern und nach Herstellerangaben Ein- & Aufbauen