Stand 01/2024

Art. 4608510

Parkour Anlage „Medium“

Bezeichnung: Parkour Anlage Medium

Ausschreibungstext:
Komplette Parkour Anlage Typ M. Griffstangen vereinzelt höhenverstellbar und modular durch TURNBARsystem. Nachfolgend Parkour-Elemente aller notwendigen Fundamentierungen nach statischen Erfordernissen der DIN EN 16899:2018-07 montieren.

Parkour Anlage M bestehend aus nachfolgenden Positionen:

Betonwerkstein:
Parkour Betonelement, gemäß DIN EN 16899:2015-09, Betonwerkstein nach DIN EN 13198, Betongüte mind. C25/30 XC4 XF1, konstruktiv bewehrt, Oberfläche geschalt mit gefasten Kanten, Sichtbetonklasse SB 2, sandgestrahlt, Rutschfestigkeit nach BGR 181, Klasse mind. R11, Farbe: anthrazit

1Stk. Länge x Breite x Höhe = 1,95 x 0,20 x 0,55 – 0,94m
2Stk. Länge x Breite x Höhe = 0,20 x 0,70 x 0,20m
1Stk. Länge x Breite x Höhe = 1,45 x 0,20 x 0,20m
2Stk. Länge x Breite x Höhe = 0,35 x 0,20 x 0,20m
5Stk. Länge x Breite x Höhe = 0,35 x 0,35 x 0,20m
1Stk. Länge x Breite x Höhe = 1,26 – 1,50 x 0,20 x 0,68 – 0,95m
2Stk. Länge x Breite x Höhe = 0,30 – 0,50 x 0,20 x 0,65m
2Stk. Länge x Breite x Höhe = 1,22 – 1,42 x 0,20 x 0,40 – 0,65m
1Stk. Länge x Breite x Höhe = 2,00 x 2,05 x 0,20m (Fenster Länge x Breite = 0,60 x 1,40m)
1Stk. Länge x Breite x Höhe = 1,20 x 0,20 x 1,20m
1Stk. Länge x Breite x Höhe = 2,40 x 0,20 x 2,45m (Fenster Länge x Breite = 0,90 x 0,80m)
1Stk. Länge x Breite x Höhe = 0,30 – 0,50 x 0,20 x 1,05m
1Stk. Länge x Breite x Höhe = 1,22 – 1,42 x 0,20 x 0,60 – 1,05m
1Stk. Länge x Breite x Höhe = 2,00 x 0,20 x 1,35m

Metallbaukomponenten:
Edelstahl 1.4301 EN 10217-7, Ø42,4

3 Stk. TURNBARwandprofil, Höhe = 600 mm Edelstahl,
zzgl. Montagematerial: 4x Ankerstange, U-Scheibe und selbstsichernde Mutter schwarz
1 Stk Templerprofil Pfosten, Höhe 2500mm
1 Stk. Stange Edelstahl gebürstet, Länge = 1800 mm, Ø 42 mm; Zur 90° Befestigung
1 Stk. Stange Edelstahl gebürstet, Länge = 2300 mm, Ø 33 mm; Zur 90° Befestigung
1 Stk. Stange 2000mm, Ø 42,4 mm
2 Stk. Stange 1500mm, Ø 42,4 mm
2 Stk. Angebauter Bügel, Nutzmaß: Länge 1979mm, Höhe 200mm, Ø 42,4 mm
1 Stk. Angebauter Bügel, Nutzmaß: Länge 1979mm, Höhe 400mm, Ø 42,4 mm
1 Stk. Bügel, waagrecht, 800mm Ø 42,4 mm
1 Stk. Bügel, senkrecht, 1500mm Ø 42,4 mm
1 Stk. Stange, Nutzmaß: Länge 600mm, 42,4 mm

VINDICO SPORT GmbH
Deutschordenstraße 38
73463 Westhausen
Deutschland

Telefon: +49 (0) 7363 / 40902-0
Telefax: +49 (0) 7363 / 40902-99

E-Mail: info@vindico-sport.de
Internet: www.vindico-sport.de

Sichtbefestigung Dübel-Schraubmaterial, bestehend aus
Ankerstange HIT-Z-R M10x135, und Unterlegscheiben M10 Edelstahl schwarz DIN 12550;
Selbstsichernde Mutter M10 Edelstahl schwarz DIN 985
Fundamentbefestigung mit Injektionsmörtel HIT-HY 200-A 500/2 und Ankerstange HIT-Z-R M10x135

Einbindetiefe ca. 0,1 m unter OK Fallschutzbelag, einschl. 2 bzw. 4 Stück Wellenanker zur Befestigung an Fundamente mit mitgelieferten Wellenankern, Fundamente gemäß Folgeposition, einschl. statische Berechnung / Standsicherheitsnachweis.

Vindico Art.Nr.: 4608510

Liefernachweis:
Vindico Sport GmbH
Deutschordenstr. 38
73463 Westhausen
Tel. 07363/40902-0
Fax: 07363/40902-99
info@vindico-sport.de
www.vindico-sport.de

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: …….

Liefern und nach Herstellerangaben Ein- & Aufbauen