Stand 01/2024

# Art. 4608520

## Parkour Anlage „Large“

***Bezeichnung:*** Parkour Anlage Large

***Ausschreibungstext:***
Komplette Parkour Anlage Typ L. Griffstangen vereinzelt höhenverstellbar und modular durch TURNBARsystem. Nachfolgend Parkour-Elemente aller notwendigen Fundamentierungen nach statischen Erfordernissen der DIN EN 16899:2018-07 montieren.

Parkour Anlage L bestehend aus nachfolgenden Positionen:

**Betonwerkstein:**
Parkour Betonelement, gemäß DIN EN 16899:2015-09, Betonwerkstein nach DIN EN 13198, Betongüte mind. C25/30 XC4 XF1, konstruktiv bewehrt, Oberfläche geschalt mit gefasten Kanten, Sichtbetonklasse SB 2, sandgestrahlt, Rutschfestigkeit nach BGR 181, Klasse mind. R11, Farbe: anthrazit

**1Stk. Länge x Breite x Höhe = 2,50 x 0,20 x 2,45m (Fenster Länge x Breite = 0,90 x 0,80m)**
**1Stk. Länge x Breite x Höhe = 2,50 x 0,20 x 2,45m (Fenster Länge x Breite = 1,50 x 0,40m)**
**1Stk. Länge x Breite x Höhe = 2,00 x 0,20 x 2,05m (Fenster Länge x Breite = 0,60 x 1,40m)**
**1Stk. Länge x Breite x Höhe = 2,00 x 0,20 x 1,65m**
**1Stk. Länge x Breite x Höhe = 1,20 x 0,20 x 1,55m**
**1Stk. Länge x Breite x Höhe = 2,00 x 0,20 x 1,35m**
**1Stk. Länge x Breite x Höhe = 1,22 – 1,42 x 0,20 x 2,05m**
**1Stk. Länge x Breite x Höhe = 0,30 – 0,50 x 0,20 x 2,05m**
**1Stk. Länge x Breite x Höhe = 1,22 – 1,42 x 0,20 x 1,25m**
**1Stk. Länge x Breite x Höhe = 0,30 – 0,50 x 0,20 x 1,25m**
**1Stk. Länge x Breite x Höhe = 1,22 – 1,42 x 0,20 x 0,60 – 1,05m**
**1Stk. Länge x Breite x Höhe = 0,30 – 0,50 x 0,20 x 1,05m**
**1Stk. Länge x Breite x Höhe = 0,30 – 0,50 x 0,20 x 0,65m**
**1Stk. Länge x Breite x Höhe = 1,22 – 1,42 x 0,20 x 0,40 – 0,65m**
**1Stk. Länge x Breite x Höhe = 1,26 – 1,50 x 0,20 x 0,68 – 0,95m**
**1Stk. Länge x Breite x Höhe = 1,50 x 0,20 x 0,54 – 0,95m**
**1Stk. Länge x Breite x Höhe = 2,95 x 0,20 x 0,55 – 0,94m**
**1Stk. Länge x Breite x Höhe = 0,95 x 0,20 x 0,35 – 0,54m**
**2Stk. Länge x Breite x Höhe = 1,45 x 0,20 x 0,20m**
**2Stk. Länge x Breite x Höhe = 0,70 x 0,20 x 0,20m**
**2Stk. Länge x Breite x Höhe = 0,35 x 0,20 x 0,20m**
***6Stk. Länge x Breite x Höhe = 0,35 x 0,35 x 0,20m***

VINDICO SPORT GmbH
Deutschordenstraße 38
73463 Westhausen
Deutschland

Telefon: +49 (0) 7363 / 40902-0
Telefax: +49 (0) 7363 / 40902-99

E-Mail: info@vindico-sport.de
Internet: www.vindico-sport.de

**Metallbaukomponenten:**
Edelstahl 1.4301 EN 10217-7, Ø42,4

**7 Stk. TURNBARwandprofil, Höhe = 600 mm Edelstahl,**
**zzgl. Montagematerial: 4x Ankerstange, U-Scheibe und selbstsichernde Mutter schwarz**
**1 Stk Templerprofil Pfosten, Höhe 2500mm**
**2 Stk. Stange Edelstahl gebürstet, Länge = 1800 mm, Ø 42 mm; Zur 90° Befestigung**
**2 Stk. Stange Edelstahl gebürstet, Länge = 2300 mm, Ø 33 mm; Zur 90° Befestigung**
**1 Stk. Bügel, waagrecht, 1500mm Ø 42,4 mm**
**1 Stk. Bügel, Nutzmaß: Länge 1830mm, Höhe 220mm, Ø 42,4 mm**
**2 Stk. Stange 2000mm, Ø 42,4 mm**
**2 Stk. Stange 1500mm, Ø 42,4 mm**
**1 Stk. Angebauter Bügel, Nutzmaß: Länge 1479mm, Höhe 800mm, Ø 42,4 mm**
**2 Stk. Angebauter Bügel, Nutzmaß: Länge 1979mm, Höhe 200mm, Ø 42,4 mm**
**2 Stk. Angebauter Bügel, Nutzmaß: Länge 1979mm, Höhe 400mm, Ø 42,4 mm**

Sichtbefestigung Dübel-Schraubmaterial, bestehend aus
Ankerstange HIT-Z-R M10x135, und Unterlegscheiben M10 Edelstahl schwarz DIN 12550;
Selbstsichernde Mutter M10 Edelstahl schwarz DIN 985
Fundamentbefestigung mit Injektionsmörtel HIT-HY 200-A 500/2 und Ankerstange HIT-Z-R M10x135

Einbindetiefe ca. 0,1 m unter OK Fallschutzbelag, einschl. 2 bzw. 4 Stück Wellenanker zur Befestigung an Fundamente mit mitgelieferten Wellenankern, Fundamente gemäß Folgeposition, einschl. statische Berechnung / Standsicherheitsnachweis.

***Vindico Art.Nr.: 4608520***

**Liefernachweis:**
Vindico Sport GmbH
Deutschordenstr. 38
73463 Westhausen
Tel. 07363/40902-0
Fax: 07363/40902-99
info@vindico-sport.de
www.vindico-sport.de

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: ……

Liefern und nach Herstellerangaben Ein- & Aufbauen