Stand 04/2019

Art. 4902613

Stabhochsprung

Bezeichnung: Stabhochsprunganlage Comfort in Hülsen, WA-Zertifiziert

Ausschreibungstext:
Stabhochsprungständer nach DLV und WA, komplette Aluminiumkonstruktion, weiß KU-beschichtet, Ständer aus Spezialprofil 98 x 142 mm, Funktionsteile aus Nirosta bzw. Kunststoff. Auflage von 150 bis 650 cm, höhenverstellbar durch Kurbel in Verbindung mit textilverstärktem Zahnriemensystem über ein innenliegendes Getriebe. Die Höhenangaben sind direkt auf dem Zahnriemen aufgedruckt.
Lieferung und Einbau der Bodenhülsen in Betonfundamente gemäß Einbauanleitung, inkl. aller Erd- und Nebenarbeiten.

Anforderungen / Bauweise:

- Kern aus Aluminiumprofilen
- Balken kann für Wettkampf, Schulsport und Blindbalken eingesetzt werden
- WA Zertifiziert
- Aluminium-Konstruktion aus Spezialprofil 98 x 142 mm
- sämtliche Funktionsteile aus nichtrostenden Materialien
- im Spannungsbereich bis 10 mm dick, weiß Pulverbeschichtet
- mit Standardbodenhülse und Deckel
- Lattenaufleger in der Führung am Ausleger nach Vorschrift verstellbar
- Lattenaufleger höhenverstellbar von 150 bis 650 cm
- mit Zahnriemensystem und Kurbel
- direktes Ablesen der Sprunghöhen
- Ablesefenster mit Feinjustierung bezüglich Latte und Absprungniveau
- verletzungsneutral, ohne in den Sprungraum hineinragende Bauteile

Fundamte:

- Fundamentgröße 80x80x80 cm mit Beton C 25/30, WF; XC4, XF1
- Betonstahl Bst. 500 A; Stahl / Beton Überdeckung c≥5 cm
- Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen

Vindico Art. Nr.: 4902613

Liefernachweis:
Vindico Sport GmbH
Deutschordenstr. 38
73463 Westhausen
Tel. 07363/40902-0
Fax: 07363/40902-99
info@vindico-sport.de
www.vindico-sport.de

oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat: ……

Liefern und nach Herstellerangaben Ein- & Aufbauen